

Programmation en Python

Affectation d'une valeur à une variable

En programmation, nous avons besoin de stocker des éléments, de les mettre en mémoire. Pour cela, on procède à l'affectation d'une variable par une donnée.

Propriété

En Python, l'affectation se réalise avec l'opérateur =

Exemple

Le script :

```
a = 5
```

Met en mémoire l'entier 5 dans la variable a

```
a="easy"
```

Met en mémoire la chaîne de caractères "easy" dans la variable a

Exercice 1

Que vaut a à la fin de ce script :

```
a=1
b=-1
a=a*b
a=a+b
```

Affichage en python

Propriété

Une **chaîne de caractères** correspond à un texte pouvant contenir différents symboles. En Python, une chaîne de caractères est le contenu délimité par "". Pour afficher une chaîne de caractères en Python on utilise la fonction **print()**

Exercice 2

Testez ces différents scripts :

```
print("Vivement les vacances !")
prenom="Bob"
print("Mon prénom est :",prenom)
```

Pourquoi ce n'est pas prenom qui est affiché dans la dernière phrase ?

Exercice 3

Réaliser un script qui contient trois variables : prenom, nom et age et qui doit afficher :

"Bonjour je m'appelle Alphonse Dansletas, j'ai 358 ans. "

Dans le cas où vous vous appelleriez Alphonse Dansletas et que vous seriez âgé de 358 ans.

Dialogue avec l'utilisateur

Propriété

La fonction `input` permet d'ouvrir une boîte de dialogue et de récupérer une information saisie par l'utilisateur. Attention ! L'information récupérée grâce à un `input` est une chaîne de caractères.

Exemple

```
prenom=input("quel est ton prénom?")
print(prenom)
```

Exercice 4

Écrire un script en Python qui demande à l'utilisateur, son prénom, son nom et son âge et qui réalise un affichage comme dans l'exercice 2.

(Attention il y a un piège !)

A connaître : les types de base

Les types d'objets avec lesquels nous travaillerons cette année sont :

- **int** pour les entiers relatifs (exemple : 15, 489, -10, ...);
- **float** pour les nombres à virgules (exemple : 3.48, 9.203, ...);
- **bool** pour les booléens (exemple : True, False);
- **str** pour les chaînes de caractères (exemple : "SNT", "bonjour", "ceci est une phrase", ...);

Comme l'information récupérée grâce à un **input** est une **chaîne de caractères**, il va falloir changer le **type** de la variable pour permettre d'effectuer des calculs avec.

Exemple

Essayez ce script suivant :

```
nombre=input("Combien de baguettes désirez-vous ?")
prix = nombre * 1.1
print("Vous avez à payer",prix,"euros.")
```

2. Qu'obtenez vous ?

3. Réessayez avec ce script :

```
nombre=int(input("Combien de baguettes désirez-vous ?"))
prix = nombre * 1.1
print("Vous avez à payer",prix,"euros.")
```

4. Quelle est la différence avec le code précédent de cet exemple ?

Propriété

L'instruction **int** permet de changer certaines **chaînes de caractères** en un **nombre entier**. L'instruction **float** permet de changer certaines **chaînes de caractères** en un **flottant**, c'est-à-dire un "nombre à virgule" .